



## Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa zidnim odvodom, ugradna armatura, za ugradnu visinu sifona od 90–200 mm



Primer slike



### Namene

- Za kućna kupatila
- Za suhu gradnju
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu
- Za ugradnu armaturu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha  $\geq 90$  mm na podnom odvodu

### Karakteristike

- Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
- Nivo zaptivanja za podesivu beznaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Okvir sa rupama  $\varnothing 9$  mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretno
- Dubina podnih ploča koja odgovara dubini ugradnje u U-profile UW 50 i Geberit Duofix sistemske šine
- Pričvrstna ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, voodootporno zalepljena

- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. D-s2, d0 prema standardu DIN EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

### Tehnički podaci

Kapacitet oticanja	0.8 l/s
Visina sifona	50 mm

### Obim isporuke

- Ravan priključak od PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Zaštitni čep
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za pričvršćivanje

### Dodatno za poručivanje

- Set za finu montažu

Br. art.	DN	d, $\varnothing$	B	H	T
111.580.00.1	50	50 mm	50 cm	130 cm	11 cm

### Dodatna oprema

- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od plastike
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od inox-a četkanog
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira
- Geberit set za finu montažu za zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni
- Profil kolektora za Geberit zidni odvod za tuš
- Geberit podložna ploča za tuš, može se obložiti pločicama, sa V-nagibom
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
- Geberit Duofix komplet produžetaka nožica za debljinu poda 20–40 cm



- 
- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša.