



Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla



Primer slike



Namene

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotličem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlicima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za zamenu akva ispiraća
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

Prednosti

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika
- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti

Obim isporuke

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak isprirnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP, \varnothing 90 mm
- Manžetna od EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm

- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	100–240 V AC
Radni napon	12 V DC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0.5 W
Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4–6 l
Mala količina za ispiranje	3 l
Izračunati protok	0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.5 bar
Boja svetla	2200–4000 K

- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

Br. art.	Boja / površina	B	H	T	Klasa zaštite	Potrošnja struje
131.233.SI.7	Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	I	15 W
131.233.SJ.7	Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	I	15 W
131.233.JK.7	Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	I	15 W
131.233.JL.7	Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	I	15 W

Dodatna oprema

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta
- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI