



www.aquaestil.hr

AQUAESTIL PLUS d.o.o

Lastovska 12 A
HR-10000 Zagreb

tel. 047 / 811-836
fax. 047 / 843-025

SERVIS:

tel. 047 / 811-835
fax. 047 / 843-025
e-mail: servis@aquaeatil.hr



UPUTE ZA KORISNIKA

Tuš kada Stone



OBAVEZNO PROČITATI PRIJE UGRADNJE !

Prije ugradnje proizvod obavezno dobro pregledajte jer se reklamacije vezane za oštećenje površine nakon ugradnje neće priznati.

Moguće nepravilnosti koje mogu biti vidljive u kutovima proizvoda, manje razlike u boji ili sitne točkice te mjehurići zraka na donjoj strani proizvoda posljedica su proizvodnog procesa i na njih se ne uvažavaju reklamacije.

Površinu proizvoda prilikom ugradnje potrebno je zaštititi kako grube čestice građevnog materijala ne bi oštetile površinski sloj! Najbolje je kompletnu površnu prekriti čistim najlonom i po rubovima ga učvrstiti maskirnom trakom, a zatim na najlon staviti karton.

Lijevani mramor je materijal napravljen od prirodnih mineralnih punila i smole. Površina materijala je prekrivena gelcoat-om (800-1000 µm) koji omogućuje izuzetnu otpornost površine uslijed oštećenja.

ODRŽAVANJE:

Kako biste sačuvali izvorne površinske karakteristike lijevanog mramora, slijedite nekoliko kratkih i jednostavnih pravila dobrog održavanja koja slijede u nastavku:

Svakodnevno održavanje:

***prikladni proizvodi:** prikladna su sredstva za čišćenje u kremi ili puderu poput CIF, ARF ili sličnih proizvoda koji sadrže mikrogranule. Također se može koristiti denaturirani etilni alkohol, nakon čega se površina temeljito ispere.

***neprikladni proizvodi:** otapala kao što su aceton ili trikloretilen i druge kemikalije kao što su jake kiseline (npr. klorovodična kiselina) ili jake lužine (npr. natrijev hidroksid) ili vrlo agresivne tvari poput sredstava za čišćenje odvoda, razrjeđivači i slično.

Čišćenje: obrisati spužvom i uobičajenim detergentima za kupaoonice ili abrazivnom spužvom i tekućim abrazivima poput CIF, ARF, ili sličnih proizvoda koja sadrže mikrogranule.

Popravak: manja oštećenja izbrusiti brusnim papirom granulacije od 240 do 320 i zatim ispolirati abrazivnom spužvom.

Primjeri zaprljanja koji se mogu ukloniti standardnim preporučenim načinom čišćenja i uklanjanja mrlja.

| | |
|---|--------------------------|
| Bijeli vinski ocat | Natrijev hidroksid 20%** |
| Aceton | Tinta kemijske olovke |
| Octena kiselina 10% | Trajna tinta |
| Limunska kiselina 10% | Jod 7% |
| Klorovodična kiselina | Natrijev hipoklorit 5% |
| Etilni alkohol 48% | Kečap |
| Denaturirani etilni alkohol | Olovka / bojice |
| Mrlje od vode | Maslinovo ulje |
| Amonijak 10% | Cinkov oksid (Pasta) |
| Glina (maska za lice) | Vodikov peroksid 3% |
| Natrijev bikarbonat 50% | Parfem |
| Metilensko modriilo 1% | Ruž za usne |
| Butil acetat | Sol (Natrijev klorid) |
| Kava | Umak od rajčice |
| Izbjeljivač | Sapuni za kućanstvo |
| Tekućina za ispiranje usta na bazi alkohola | Lak za nokte* |
| Pasta za zube | Sok od limuna |
| Sretstvo za pranje posuđa (tekuće) | Čaj |
| Odstranjivač laka za nokte (bez acetona) | Tinktura joda |
| Etilacetat | Boja za kosu |
| Glicerin | Crno vino |
| Kaustična soda 5%** | |

Zaprljanja koja su označena zvjezdicom* potrebno je dodatno tretirati prema uputama:

* Prije čišćenja ukloniti mrlju odstranjivačem laka za nokte.

** Da biste uklonili ove mrlje, potrebno je izbrusiti površinu brusnim papirom P220-320, a zatim ispolirati abrazivnom spužvom.