



Geberit Bambini armatura za umivaonik baterijsko napajanje



Primer slike



Namene

- Za korišćenje vode za piće
- Za decu
- Za ustanove za brigu o deci
- Za ugradnju u umivaonike ili ploče umivaonika
- Za instalaciju u Bambini područje za igru i pranje
- Za priključenje hladne i tople vode
- Za kombinaciju sa protočnim bojlerima pogledajte Tehnički list sa podacima „Armature za umivaonike sa protočnim bojlerima“

Prednosti

- Dizajn prilagođen deci
- Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Infracrvena detekcija korisnika
- IC senzor, samopodešavajući
- Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza
- Napajanje strujom preko baterije
- Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja
- Upozorenje da je baterija oslabila
- Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici
- Podesivo rastojanje za aktiviranje
- Interval ispiranja
- Aktiviranje ispiranja za čišćenje izlivnog korita, ručno deaktiviranje

Obim isporuke

- Odeljak baterije
- Litijumska baterija tipa CR-P2 6 V
- Filter sa korpom
- Ključ za regulator jačine mlaza
- Materijal za pričvršćivanje

- Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Kućište hromirano
- Poklopac od polikarbonata

Tehnički podaci

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Stepen zaštite	IP65
Radni napon	6 V DC
Radni pritisak	1–8.5 bar
Razlika pritiska KW/WW maks.	1.5 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	65 °C
Temperatura vode za kratko vreme maks.	80 °C
Protok pod pritiskom od 3 bara	5.7 l/min
Izračunati protok	0.07 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.5 bar
Ispiranje u intervalima	24 h
Vreme ispiranja u intervalima	10 s
Materijal proizvoda	mesing

Br. art.	Boja / površina	Mešač	B	H	T
116.208.21.1	Kapa: prašnjavo siva Telo: sjajna hrom	sa mešačem	8 cm	12.6 cm	12.4 cm

Dodatna oprema

- Geberit Bambini minitermostat za armaturu za umivaonik
- Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu umivaonika



- Kako bi se izbegle opekotine, preporučuje se korišćenje Geberit Bambini mini-termostata uz armature za umivaonik
- Ukoliko se Geberit Bambini armatura za umivaonik koristi u gornjem izlivnim koritu u Geberit Bambini području za igru i pranje u kombinaciji sa prelivnom cevi, potrebno je dodatno poručiti i Geberit Bambini regulator jačine mlaza za armaturu za umivaonik (br. art. 571410000)