




Geberit Sigma40 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, pravougaona



Primer slike

NAMENE

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića
- Za debljine obloge ≥ 15 mm

PREDNOSTI

- Čeono aktiviranje
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

TEHNIČKI PODACI

Oblik tastera četvrtasto

OBIM ISPORUKE

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja

DODATNA OPREMA

- Geberit set produžetaka za Sigma, Omega i Kappa ugradne vodokotliće

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B cm	H cm	T cm
115.629.14.1 Novi	Matirana crna / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24.6	15.2	0.4
115.629.FW.1 Novi	čerkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24.6	15.2	0.4
115.629.JK.1 Novi	lava	staklo	24.6	15.2	0.6

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>Materijal proizvoda</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
115.629.JL.1 Novi	peskovitosiva	staklo	24.6	15.2	0.6
115.629.JT.1 Novi	bela mat / sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24.6	15.2	0.4
115.629.QB.1 Novi	roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24.6	15.2	0.4
115.629.QD.1 Novi	crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24.6	15.2	0.4
115.629.QF.1 Novi	mesing / četkano, sa slojem easy-to-clean	nerđajući čelik	24.6	15.2	0.4
115.629.SI.1 Novi	bela	staklo	24.6	15.2	0.6
115.629.SJ.1 Novi	crno	staklo	24.6	15.2	0.6

Novi artikl dostupan od 01.04.2025